





EN 14439

10.5/40





m	12,2	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
kg	4000	3384	2877	2496	2198	1959	1764	1600	1462	1344	1241	1150	1071	1000



DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" con inverter a 4 velocità, rotazione e carrello con inverter 3 velocità, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e fin de course alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, radiocomando integrato, pulsantiera di emergenza, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.




STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folded jib, remote radio control, emergency cable-operated control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

	400 V (+10% - 10%)	12 kVA
	50 Hz	

	m/l'	►	►►	►►►	►►►►
8	kg	3000	3000	1200	800
	kW				
11 (Inverter)					
	m/l'	►	►►	►►►	►►►►
8-4	kg	2000-4000	2000-4000	1200-2400	800-1600
	kW				
11 (Inverter)					

	m/l'	►	►►	►►►	
17.3	kg	17.3		28.6	53.5 (39.3)
	kW				
3 (Inverter)					








EQUIPEMENT DE SERIE

Levage à quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contre-poids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande radio, commande d'urgence avec câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, prédisposition pour auto lestage, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

	g/l'	►	►►	►►►	
0.15	kg	0.15		0.38	0.75
	kW				
3 (Inverter)					


	min	►	
10	kg	10	
	kW		3

	16.540 kg		8100 kg + 18000 kg
--	-----------	--	--------------------



Freni - Brakes - Freins - Bremse - Frenos

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empuñable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replegado, radiocontrol y pulsadores vía cable para l'emergercia, cárter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.



NANTES

5 Rue des Châtaigniers - Parc d'Activités du Butay
44690 CHATEAU-THEBAUD

Tél. 02 40 78 10 10 - Fax 02 40 78 11 00

AVIGNON

163 Avenue du Grenache - ZAC du Plan
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Tél. 04 90 48 00 48 - Fax 04 90 48 00 00

AGEN

29 rue Denis Papin - ZI Jean Malèze
47240 BON ENCONTRE
Tél. 02 40 78 10 10 - Fax 02 40 78 11 00

contact@gpmat.fr - www.gpmat.fr



Filiales : GP MAT OCÉAN INDIEN
GP MAT ANTILLES

GP matic 38 10.5/40